

RAFFAELLO EVO

- Linha arredondada sem cantos e parafusos à vista.
- Eixo de deslizamento cromado e retificado.
- Buchas de deslizamento auto lubrificantes.
- Amortecedores em borracha vulcanizada no carro móvel.
- Tampa do suporte do encosto desmontável.
- Para-fatias em aço inox
- Polia da lâmina sem furo central para facilitar a limpeza.
- Movimento do encosto progressivo para os primeiros 3 mm de abertura, garantem uma precisão maior de regulagem da espessura das fatias.
- Anel de vedação na polia para evitar que líquidos entrem dentro da máquina.
- Prática desmontagem da capa da lâmina
- Todas as peças de pequena dimensão são em aço inox.
- 49,5 mm de distância entre a lâmina e a estrutura da máquina
- Bandeja de proteção do fundo.
- Placa eletrônica que permite a utilização em 110-220V monofásico ou 220-380 V trifásico.
- Afiaador com tampa de fundo de proteção.
- Extrator da lâmina de série.
- Inclinação da lâmina de 35°.



RAFFAELLO 350 EVO TOP



RAFFAELLO 370 EVO TOP

RAFFAELLO EVO TOP

- Manipulos em alumínio.
- Pés em alumínio telescópicos com base de borracha.
- Botões IP 67 em aço inox.
- Fornecimento maleta com utensílios.



Prático desmontagem da capa da lâmina






Pino central da lâmina fechado, sem gancho na capa da lâmina



Movimento do encosto progressivo para os primeiros 3 mm de abertura, garantem uma precisão maior de regulagem da espessura das fatias.



Maleta com kit de manutenção de série nas versões Top



Extrator da lâmina

	mm-inch	watt-Hp	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	
★ Raffaello 350 Evo	350/14"	370/0,50	23	355	330x307	513	340	715	570	480	840	595	665	307	220	275	250	38	760x640x700	47
★ Raffaello 370 Evo	370/15"	370/0,50	23	355	330x307	513	340	735	580	470	840	590	660	307	230	285	260	39	760x640x700	48
★ TOP																				